

ACumist® 3415G 微粉蜡 / ACumist® 3415G

000000026426

版本 1.2

最初编制日期

06/05/2023

修订日期 09/09/2025

打印日期 01/03/2026

一 化学品及企业标识

产品信息

贸易名称	:	ACumist® 3415G 微粉蜡 / ACumist® 3415G
编号	:	000000026426
推荐用途和限制用途	:	涂料
制造商或供应商信息	:	Solstice Advanced Materials US, Inc. 115 Tabor Road Morris Plains, NJ 07950-2546 US
进一步的信息,请联系:	:	1-888 245-4738 +1-973-455-2145 (周一至周五, 上午 9:00 至下午 5:00)
如遇紧急情况, 请致电:	:	医疗: 1-800-498-5701 或 +1-303-389-1414 运输 (CHEMTREC): 1-800-424-9300 或 +1-703-527-3887 中国应急电话: 4001-204937 或 +86 532-83889090

2. 危险性概述

紧急情况概述	:	根据全球协调系统(GHS)的规定, 不是危险物质或混合物。
--------	---	-------------------------------

物质或混合物的危害性分类

根据GHS不属于危险物。

GHS 标签要素, 包括防范说明

GHS未包括的其他危害	:	操作过程中, 空气中的粉尘可能会形成爆炸性的混合物。 热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。 熔融状的本品会引起严重的烧伤。
-------------	---	---

ACumist® 3415G 微粉蜡 / ACumist® 3415G

000000026426

版本 1.2

最初编制日期
06/05/2023

修订日期 09/09/2025

打印日期 01/03/2026

根据GHS不属于危险物。

3. 成分/组成信息

化学性质 : 混合物

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围
专有的成分 Proprietary ingredient(s)	-	>60.00 %
专有的成分 Proprietary ingredient(s)	-	<40.00 %

4. 急救措施

一般的建议 : 急救人员需自我保护。
离开危险区域。
立即脱掉所有被污染的衣服。

吸入 : 转移至新鲜空气处。
如果刺激发展并持续, 呼叫医生。

皮肤接触 : 用肥皂和水洗净。
脱去被污染的衣服和鞋。
污染的衣服清洗后才可重新使用。
如果刺激发展并持续, 呼叫医生。

眼睛接触 : 用大量水彻底冲洗, 包括眼睑。
如果刺激发展并持续, 呼叫医生。

食入 : 不太可能的暴露途径。

ACumist® 3415G 微粉蜡 / ACumist® 3415G

000000026426

版本 1.2

最初编制日期
06/05/2023

修订日期 09/09/2025

打印日期 01/03/2026

没有医生的建议。不要催吐。
如果误吞, 用水冲洗口腔(必须在患者有知觉的情况下)。
切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。
如有必要, 请教医生。

对医生的特别提示 : 对症治疗。

5. 消防措施

灭火方法及灭火剂 : 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
水喷雾
干粉
二氧化碳(CO₂)
泡沫
不要使用强实水流, 因为它可能使火势蔓延扩散。

特别危险性 : 避免粉尘生成。
在封闭的空间中和存在点火源的情况下, 本产品产生的空气扬尘可能会构成爆炸危险。
不要让粉尘堆积在地板和支架上, 以避免被蔓延的火焰或二次爆炸点燃的风险。
粉末上(或液体中的粉末上)的静电可能会导致易燃气体燃烧。
由于可能存在熔融态物质和喷溅物, 因此应注意选择在地板和楼梯上的落脚点。
本材料可造成打滑状态。
在着火的情况下, 可能会产生危险的分解产物, 例如:
一氧化碳
二氧化碳(CO₂)
羰基卤化物
氟化氢

消防人员的特殊保护装备 : 在着火和/或爆炸情况下, 不要吸进烟尘。
佩戴自给式呼吸器并穿着防护服。

ACumist® 3415G 微粉蜡 / ACumist® 3415G

000000026426

版本 1.2

最初编制日期
06/05/2023

修订日期 09/09/2025

打印日期 01/03/2026

注意不要让皮肤暴露在外。

6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序 : 穿戴个人防护用品。
将人员疏散到安全区域。
提供足够的通风。
可能会形成爆炸性粉尘-空气混合物。
避免粉尘生成。
在工作场所中, 该产品产生的粉尘积累可能会增加爆炸的可能性或严重程度。
不要让粉尘堆积在地板和支架上, 以避免被蔓延的火焰或二次爆炸点燃的风险。
除去一切点火源, 如果这么做没有危险。
不要吞咽。
避免吸入粉尘。
避免与皮肤、眼睛和衣服接触。

环境保护措施 : 不应释放进环境。
防止产品进入下水道。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 : 避免形成粉尘和电荷积累 (火花), 因为可能会发生粉尘爆炸。
采用刷子或压缩空气避免产生扬尘。
围堵溢出, 用防电真空清洁器或湿刷子将溢出物收集起来, 并放置到容器中去, 根据当地规定处理(见第13部分)。
只能使用不产生火花的工具。
对于熔化的产品:
如果材料处于熔化状态, 可进行冷却。请谨慎处理, 因为泄漏物凝固后可能仍然很热。
溢出物将固化。
可固化
刮去。

ACumist® 3415G 微粉蜡 / ACumist® 3415G

000000026426

版本 1.2

最初编制日期
06/05/2023

修订日期 09/09/2025

打印日期 01/03/2026

铲到合适的容器内中待处置。

7. 操作处置与储存

操作处置

安全操作的注意事项

- ：穿戴个人防护用品。
- 避免粉尘生成。
- 必须定期清洁地面，墙面和其它表面。
- 此材料会积累静电并产生放电火花。
- 粉末上（或液体中的粉末上）的静电可能会导致易燃气体燃烧。
- 采取预防措施防止静电释放。
- 本材料可造成打滑状态。
- 不要吞咽。
- 避免吸入粉尘。
- 避免与皮肤、眼睛和衣服接触。

防火防爆的建议

- ：粉尘爆炸：
所有微细颗粒状的可燃固体都有发生粉尘爆炸的潜在危险。爆炸的可能性取决于许多因素，例如，材料的爆炸特性，设备的设计方式以及处理材料的方法。
应采取以下方法尽可能减少这些危险：
建筑物和设备的设计和操作应尽可能减少逸散性粉尘的产生。
应尽量减少能够聚集粉尘的架子、壁架、其他水平表面和隐藏空间。
应定期进行清扫，以尽可能减少粉尘在这些表面上的聚集。进行清扫时，应尽可能避免产生扬尘。
在粉尘可能产生或堆积的地方应识别和消除潜在的点火源，例如明火、热表面、机械火花或摩擦引起的发热、电火花或静电放电。
以上只是一些建议，不应在您的实际环境中作为推荐的做法。
NFPA 公告 654 “在制造、加工和处理易燃微粒 固体中防止火灾和粉尘爆炸的标准” 中提供了更详细的讨论。
静电：
非导电物质的静电是一种自然现象，根据起电的程度和发生放电的

ACumist® 3415G 微粉蜡 / ACumist® 3415G

000000026426

版本 1.2

最初编制日期
06/05/2023

修订日期 09/09/2025

打印日期 01/03/2026

环境，它可能是无害的、烦人的或危险的。如果是微粉状的聚合物和蜡，在制造、运输和处理过程中，会产生非常高的静电。由于这些产品的导电性很差，因此能够并且将在长时间内带有静电。静电的产生是不可避免的，因为它的本质根源存在于每个粒子的接触表面。了解这些知识后，在可燃液体中或周围（特别是当液体处于燃点或接近燃点时）处理此类产品时应特别注意。

以下是对待静电危害的一些常识性方法：

仅使用导电性设备，将所有组件接地并连接到相同的导管上，以便平衡可能产生的任何电荷。

避免进行投射和探测，它们可能导致带电聚合物和探针之间发生放电。

应在容器中使用惰性气体或者提供足够的通风条件来防止可燃溶剂蒸气的形成，从而避免产生可燃条件。

决不能将微粉状聚合物或蜡从鼓形圆桶或大型容器中直接倾倒在可燃溶剂中。

应将微粉状聚合物或蜡缓慢并且少量地加入可燃溶剂中。

不允许使产品直接自由下落到溶剂中。应使用导管或斜槽向下引导至溶剂面。确保将导管或斜槽接地和/或连接在一起。

如果必须使用机械设备，最好使用已接地和/或连接在一起的旋转缓慢的螺旋给料机。

以上只是一些建议，不应在您的实际环境中作为推荐的做法。

有关更详细的讨论，请参阅 NFPA 公告 77 “有关静电的建议操作”。

储存

安全储存的条件，包括任何不兼容性

：储存于原装容器中。

使容器保持密闭，置于干燥、阴凉、通风良好的地方。

远离热源和火源。

避免阳光直射。

与不相容的物质分开存放。

ACumist® 3415G 微粉蜡 / ACumist® 3415G

000000026426

版本 1.2

最初编制日期
06/05/2023

修订日期 09/09/2025

打印日期 01/03/2026

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文 摘登记 号 (CAS No.)	值	控制参数	更新	依据
颗粒不另有规 定 Particulates Not Otherwise Regulated		TWA : 时间加权 平均值	8 mg/m ³	03 2008	CN OEL:工作场所 有害因素职业接 触限值 (GBZ 2.1)
其他信息	：	接触形式：总的灰尘			

适当的技术控制

高温作业时使用适当通风和/或工程控制措施以避免接触蒸气。

如果形成了粉尘，则请注意保证通风换气。

仅可在装有防爆排气通风设备的地方使用。

电气设备应按适当的标准进行保护。

若观察到有粉尘形成，必须关掉设备进行清理和维护。

个人保护措施，如个人防护装备 (PPE)

呼吸系统防护 : 如通风不良，则须配戴适当的呼吸器。
用NIOSH批准的呼吸保护装备。

手防护 : 操作热物质时，用防烫手套。

眼睛防护 : 穿戴适当的：
带侧护罩的安全眼镜

ACumist® 3415G 微粉蜡 / ACumist® 3415G

000000026426

版本 1.2

最初编制日期
06/05/2023

修订日期 09/09/2025

打印日期 01/03/2026

对于熔化的产品：
护目镜或护面罩，为眼睛提供全面保护

皮肤和身体防护 : 处理高温材料时应穿着防热服。

卫生措施 : 休息前及工作结束时洗手。
脱掉污染的衣服，并在重新使用之前洗净。
工作服分开保存。
常规的工业卫生操作。

防护措施 : 确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。
不要吞咽。
避免吸入粉尘。
避免与皮肤、眼睛和衣服接触。

9. 理化特性

物态 : 粉末

颜色 : 白色

气味 : 无

气味阈值 : 注释: 无数据资料

pH值 : 注释: 不适用

熔点/ 熔点范围 : 115 – 128 ° C

沸点/沸程 : 注释: 未测定

闪点 : > 572 瘘 (300 ° C)
方法: 开杯

ACumist® 3415G 微粉蜡 / ACumist® 3415G

000000026426

版本 1.2

最初编制日期
06/05/2023

修订日期 09/09/2025

打印日期 01/03/2026

蒸发速率	：注释: 无数据资料
易燃性	：在空气中可能形成可燃性粉尘浓度。
爆炸下限	：注释: 不适用
爆炸上限	：注释: 不适用
蒸气压	：注释: 不适用
蒸气密度	：注释: 不适用, (空气= 1.0)
密度	：1.10 克/cm ³
水溶性	：注释: 可忽略的
正辛醇/水分配系数	：注释: 无数据资料
点火温度	：注释: 未测定
自然温度	：注释: 无数据资料
分解温度	：注释: 按指导的方法使用不会分解。
动力黏度	：注释: 无数据资料
运动黏度	：注释: 无数据资料
氧化性	：此物质或混合物不被分类为氧化剂。

ACumist® 3415G 微粉蜡 / ACumist® 3415G

000000026426

版本 1.2

最初编制日期

06/05/2023

修订日期 09/09/2025

打印日期 01/03/2026

10. 稳定性和反应性

稳定性	: 正常条件下稳定。
危险反应	: 不发生危险的聚合反应。
应避免的条件	: 热、火焰和火花。 避免形成粉尘和电荷积累（火花），因为可能会发生粉尘爆炸。 应避免暴露于超过建议加工条件所规定的温度下。关于特定加工条件，如有疑问应咨询Solstice。
要防范的不相容的物质	: 强氧化剂
危险的分解产物	: 在着火的情况下，可能会产生危险的分解产物，例如： 一氧化碳 二氧化碳(CO ₂) 羰基卤化物 氟化氢

11. 毒理学信息

可能的暴露途径的信息	: 吸入，眼睛接触，皮肤接触，食入
急性吸入毒性	: 注释: 无数据资料
急性经皮毒性	: 注释: 无数据资料
皮肤腐蚀/刺激	: 注释: 无数据资料
严重眼睛损伤/眼刺激	: 注释: 无数据资料

ACumist® 3415G 微粉蜡 / ACumist® 3415G

000000026426

版本 1.2

最初编制日期
06/05/2023

修订日期 09/09/2025

打印日期 01/03/2026

呼吸过敏 : 注释: 无数据资料

皮肤过敏 : 注释: 无数据资料

生殖细胞致突变性 : 注释: 无数据资料

致癌性 : 注释: 无数据资料

生殖毒性 : 注释: 无数据资料

特异性靶器官系统毒性 (一次接触) : 注释: 无数据资料

特异性靶器官系统毒性 (反复接触) : 注释: 无数据资料

吸入危害 : 无数据资料

其他信息 : 注释: 氟聚合物的热解产物可引起聚合物烟雾热, 出现类似于流感的症状, 尤其是抽被含氟聚合物污染的烟草。

12. 生态学信息

水生的和生态毒性

对鱼类的毒性 : 注释: 无数据资料

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : 注释: 无数据资料

对藻类的毒性 : 注释: 无数据资料

ACumist® 3415G 微粉蜡 / ACumist® 3415G

000000026426

版本 1.2

最初编制日期
06/05/2023

修订日期 09/09/2025

打印日期 01/03/2026

持久性和降解性

生物降解性 : 注释: 无数据资料

生物蓄积潜力

生物蓄积 : 注释: 无数据资料

土壤中的迁移性

迁移性 : 注释: 无数据资料

其他环境有害作用

其它生态信息 : 我们尚无有关本品的生态影响资料。
不具有固有生物降解的。

13. 废弃处置

处置方法 : 符合当地和国家的法规。

处置方法 : 化学原料之残留物按《国家危险废物名录》之规定, 属于危险
废弃物, 污染物产生者请根据中国国家或地方法规对废弃物进
行分类。并按我国法律要求委托专业单位处理, 通常的最终处
置方式为焚化处理或其它合法途径处置。

ACumist® 3415G 微粉蜡 / ACumist® 3415G

000000026426

版本 1.2

最初编制日期
06/05/2023

修订日期 09/09/2025

打印日期 01/03/2026

14. 运输信息

CNDG

非危险货物

IATA

非危险货物

IMDG

非危险货物

RID

非危险货物

15. 法规信息

适用法规

：危险化学品安全管理条例，国务院令第591号；
GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序；
GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南；
GB 12268-2025 危险货物品名表
GB 6944-2025 危险货物分类和品名编号
GB30000.1-2024 化学品分类和标签规范 第1部分：通则
GBZ 2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素；
GB30000.2~29-2013;GB30000.30-2025 化学品分类和标签规范等

ACumist® 3415G 微粉蜡 / ACumist® 3415G

000000026426

版本 1.2

最初编制日期
06/05/2023

修订日期 09/09/2025

打印日期 01/03/2026

其它国际法规

状态通知

美国：有毒物质控制法案 : TSCA库存中列出的所有活性物质

澳大利亚工业化学品库存 : 所有组分已列入《名录》，法规职责/限制适用

加拿大：加拿大环境保护法 (CEPA)。国内物质清单 (DSL)。 (加拿大法令公告第 II 部分, 第 133 卷) : 本品中的所有成分都在加拿大DSL清单中

日本：Kashin-Hou 法目录 : 存在于或符合现有名录

韩国。现有化学品清单 (KECI) : 存在于或符合现有名录

菲律宾：有毒物质和有害物质以及核废弃物控制法案 : 存在于或符合现有名录

中国：现有化学物质目录 : 存在于或符合现有名录

台湾化学物质名录 (TCSI) : 存在于或符合现有名录

16. 其他信息

健康危险

	HMIS III	NFPA
健康危险	: 1	1

ACumist® 3415G 微粉蜡 / ACumist® 3415G

000000026426

版本 1.2

最初编制日期
06/05/2023

修订日期 09/09/2025

打印日期 01/03/2026

易燃性	：	2	2
物理危害	：	0	
不稳定性	：		0

危险等级和评级系统（如 HMIS® III、NFPA）：本信息仅供在特定系统中经过培训的个人使用。

其他信息

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。由用户独立判断任何材料的适用性。此处所列信息并不构成对任何特定产品性质的保证。

对上一版本的所有的改动将在页边处注明。这一版本取代所有以前的版本。

以前的发行日期: 06/08/2023

修订日期: 09/09/2025

版本 1.2

最初编制日期 06/05/2023

制备者 Solstice Product Stewardship Group